

TECHNICKÝ LIST FUNGICIDNÍHO PENETRAČNÍHO NÁTĚRU MAXIPEN

VÝROBCE

Obchodní jméno: Microterm Color s.r.o.
Sídlo: Březce 719, 783 13 Štěpánov, Česká republika
Identifikační číslo: 277 75 119
Telefon: 724 37 57 68
Technická konzultace: 724 37 57 68

VÝROBEK

MAXIPEN penetrační nátěr je extrémně odolný vůči tvorbě a růstu plísní na zdivu. Je určen jako podklad pod termoizolační nátěr Maxitherm. Zpevňuje podkladovou vrstvu zajišťuje její rovnoměrnou nasákavost a eliminuje výskyt plísní na zdivu. Paropropustný. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

ZPRACOVÁNÍ

Způsob nanášení: na předem připravený podklad naneste rovnoměrně v jedné vrstvě malířským válečkem nebo štětkou. Před započítím prací výrobek důkladně promíchejte.

Ředění: vodou v poměru 1:4

Teplota: doporučené teplotní rozpětí pro zpracování výrobku je od +5 ° C do +30 ° C

Neaplikujte na přímém slunečním záření, za deště či silného větru. Výrobek nanášejte rovnoměrně a bez přerušení. Do výrobku je zakázáno přidávat jiné nátěrové hmoty, chemické či jakékoli jiné prostředky.

Doba schnutí: cca 6 hodin (při 20 ° C, 65% relativní vlhkosti vzduchu). Vysoká vzdušná vlhkost či nízké teploty mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.

POŽADAVKY NA PODKLAD

Podklad musí vyhovovat platným normám. Musí být savý, suchý, čistý, pevný, rovný, vyžralý, nosný, bez uvolněných částic, zbavený prachu, mastnot, zbytků nátěrů a výkvětů solí.

SPOTŘEBA

Spotřeba je závislá na struktuře a nasákavosti podkladu. Doporučujeme ji zjistit pomocí zkušebních aplikací. Průměrná spotřeba činí 0,04 kg/m²

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pracovní nářadí omyjte vodou bezprostředně po ukončení práce .
Čištění oděvů provádějte vodou bezprostředně po jejich znečištění.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při dopravě a skladování musí být zajištěna teplota mezi 5°C až 25°C.
Skladujte uzavřených originálních obalech, v krytých a suchých skladech. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sálavým teplem.

ZÁRUČNÍ DOBA

Při skladování v neporušených originálních obalech činí záruční doba 6 měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na výrobku.

BALENÍ

Výrobek se dodává v nevratných plastových obalech o čisté hmotnosti 1 a 5 kg.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při práci dodržujte platné předpisy o hygieně a bezpečnosti práce. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte styku s pokožkou a vniknutí do očí. Při zasažení: oči-
proplachujte tekoucí vodou min. 15 min., kůže – odstraňte potřísněný oděv, omyjte
větším množstvím vody, vdechnutí – vynesete postiženého na čerstvý vzduch,
nevyvolávejte zvracení. Vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

EKOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Výrobek ani obal neodstraňujte společně s domovním odpadem. Použité obaly či
nespotřebované zbytky materiálu odevzdejte v místě určeném pro sběr odpadu.

Dle směrnice EP a R 2004/42/ES je hraniční hodnota pro obsah VOC v tomto výrobku
(kat. I/h) max. 30 g/l. Obsah VOC v penetraci Maxipen připravené k použití je max. 3 g/l.