

TECHNICKÝ LIST FUNGISTAT – LIKVIDÁTOR PLÍSNÍ

VÝROBCE

Obchodní jméno: Microterm Color s.r.o.
Sídlo: Březce 719, 783 13 Štěpánov, Česká republika
Identifikační číslo: 277 75 119
Telefon: 724 37 57 68
Technická konzultace: 724 37 57 68

POPIS A POUŽITÍ PRODUKTU

FUNGISTAT – likvidátor plísní je bezbarvý nátěr určený k ošetření ploch napadených plísněmi, řasami, mechy a houbami. Toto napadení likviduje spolehlivě a účinně. Jedná se o první – základní vrstvu tříložkového protiplísňového systému Maxitherm. Pro dlouhodobý protiplísňový účinek je nutné na napadené povrchy nanést další složky systému tj. penetraci Maxipen a Maxitherm Silikon. Pro použití v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický údaj	Hodnota
Barva	bezbarvý
Účinnost proti plísním	Stupeň 0 dle EN1275
pH	7
Objemová hmotnost	cca 1 025 kg/m ³

VLASTNOSTI PRODUKTU

- účinně likviduje široké spektrum plísní, mechů a řas
- nanáší se přímo na postižená místa
- vsakuje hluboko do podkladu
- bez zápachu
- nedílná součást tříložkového systému Maxitherm určeného ke komplexní likvidaci plísní

ZPRACOVÁNÍ

Aplikujte malířským válečkem, štětkou, příp. stříkáním v jedné vrstvě.

Před použitím důkladně promíchejte. Neředťe. Naneste v souvislé vrstvě přímo na napadená místa a nechte min. 24 hod. působit (po dobu působení chraňte před deštěm).

Vyhubené mikroorganismy po 24 hod. smyjte vodou. Omytý podklad nechte důkladně vyschnout. V případě velmi silného organického napadení postup opakujte.

Následně aplikujte penetraci Maxipen a v několika vrstvách termoizolační antikondenzační nátěr Maxitherm Silikon. Podrobný postup viz. Návod na aplikaci. Aplikujte při teplotách podkladu a vzduchu od + 5°C do +30°C a při relativní vlhkosti vzduchu do 80%.

Neaplikujte na přímém slunečním záření, za deště či silného větru. Výrobek nanášejte rovnoměrně a bez přerušení. Do výrobku je zakázáno přidávat jiné nátěrové hmoty a chemické či jakékoli jiné prostředky.

Doba schnutí: cca 6 hodin (při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti vzduchu). Vysoká vzdušná vlhkost či nízké teploty mohou dobu schnutí výrazně prodloužit. Nutná technologická pauza mezi další vrstvou je 24 hod.

DOPORUČENÝ PODKLAD

K použití na vnitřní i venkovní omítky, minerální podklady, sádkokarton, původní silikonové, silikátové i disperzní nátěry.

SPOTŘEBA

Spotřeba je závislá na struktuře a nasákavosti podkladu. Doporučujeme ji zjistit pomocí zkušebních aplikací. Průměrná spotřeba: 0,15 kg/m²

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pracovní nářadí omyjte vodou bezprostředně po ukončení práce. Čištění oděvů provádějte vodou bezprostředně po jejich znečištění.

ZÁRUČNÍ DOBA

V originálním uzavřeném obalu si výrobek zachovává své užité vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na obalu výrobku.

BALENÍ

Výrobek se dodává v nevratných plastových obalech o čisté hmotnosti 1 a 5 kg.

BEZPEČNOST, LIKVIDACE A EKOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Informace o bezpečnosti při práci i dopravě, skladování, manipulaci i likvidaci výrobku viz. Bezpečnostní list výrobku.

Toto vydání ze dne 12.4.2017 ruší veškerá vydání předchozí.

Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu výrobku a další informace o výrobku.

Popsaná doporučení pro zpracování a použití výrobku vycházejí z našich nejlepších zkušeností a poznatků, jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani další závazky. Nepřebíráme záruku za vhodnost použití tohoto výrobku pro konkrétní účel. Blíže informace: