


Termoizolační nátěr



Děláte vás stále se zvyšující ceny plynu či elektřiny a stále vyšší účty za topení? Uvažujete jak ušetřit?

Řešením je několik.

Přinášíme vám jeden návod jak zateplit dům či byt s co

nejni zášimi náklady. Bez vysokých investic a s minimální pracností. Když umíte vymalovat pokoj, tak zvládnete svépomocně i aplikaci termoizolačního nátěru.


Hlavním cílem zateplení je snížení tepelných ztrát objektu, odstranění hygienických nedostatků (plísní) a zajištění teplotní pohody při využívání prostorů budov. Zde všude může termoizolační nátěr pomoci.

Vaše topné tělesa vyzařují tepelnou sálavou energii a současně ohřívají okolní vzduch. Přibližně 50% přenosu tepla od radiátoru na zeď probíhá sáláním a 50% vedením a prouděním ohřátým vzduchem. Energie jednou materiálem zdi absorbována je dál přenášena vedením ve směru tepelného toku a musí být vyzářena. Všechny běžně používané, tzv. kontaktní, izolační systémy využívají polystyrén či minerální vatou ke zpomalení přenosu tepla vedením. Staví tepelnému toku bariéru, která přenos tepla zpomaluje.

Cást sálavé tepelné energie je ale materiálem odražena. A právě zde je možnost využít principu, který tradiční způsob zateplení nevyužívá, odrazit co největší část sálavé energie zpátky do prostoru.

Termoizolační nátěr představuje systém, který kombinuje odraz tepla a izolaci při zajištění prodyšnosti. Princip fungování je v dutých sklokeramických mikrokuličkách, velikých pouze 50 – 100 mikronů. Na povrchu zdi se po vyschnutí a vyzráni nátěru vytvoří souvislá vrstva těchto kuliček, která vykazuje vlastnosti „tepelného zrcadla“. Sklokeramické kuličky jsou duté a částečně vakuované, fungují proto i izolačně, jako malé termosky. Jejich povlak je hydrofobní a snižováním vlhkosti materiálu snižuje i jeho tepelnou vodivost. Účinek termoizolačního nátěru je ve svém výsledku komplexem těchto jeho funkcí.

Keramické mikrokuličky na povrchu nátěru zvyšují jeho tvrdost a tím životnost. Díky svému sérickému tvaru výrazně brání usazování prachu a nečistot.



Odráz tepla u klasických povrchů



Odráz tepla po aplikaci termoizolačního nátěru

která je prodyšná a umožní domu dýchat. Propustnost pro páru a schopnost jejího odvádění je důležitou vlastností nátěrové hmoty – brání tvorbě plísní. Termoizolační nátěr vykazuje i významný antikondenzační efekt. Častým problémem starších domů i panelových bytů je vysrážení vody na povrchu zdí v místě tepelných mostů – na překladech nad okny, kolem parapetů nebo v nezaizolovaných rozích místnosti. Teplý vzduch v interiéru má vyšší kapacitu pro vodní páru. Při jeho styku se silně podchlazenou zdí pak dochází k vysrážení vody. Princip je stejný jako v létě při tvorbě ranní rosy na vašem trávníku. Dlouhodobě vlhká zeď není pouze estetickým nedostatkem, je hlavně ideálním prostředím pro tvorbu karcinogenních plísní. Běžné desinfekční prostředky sice plísně odstraní, ale pouze na krátkou dobu. Ony totiž „léčí“ pouze viditelný neduh.

Termoizolační nátěr vám pomůže odstranit příčinu jejich tvorby - rovnoměrně rozkládá teplo po povrchu zdi, zvyšuje její povrchovou teplotu a tím omezuje tvorbu výše zmíněných tepelných mostů. Odstraňuje příčinu plesnivění a dlouhodobě chrání zeď.

Zateplování domu či bytu je většinou investicí, která se pohybuje v desítkách tisíc korun, nezřídka se blíží ke sto tisícům. Náklady na zateplení termoizolačním nátěrem jsou podstatně nižší.

Termoizolační nátěr můžete využít jako interiérový nebo exteriérový.

Obrovskou výhodou jejich aplikace v interiéru je možnost provést všechny práce svépomocně. Natíráte pouze ty stěny domu, kterými uniká teplo – obvodové zdi. Doporučuje se určitý přesah nátěru (cca 30 cm) i na vnitřní příčky. „Vedlejším“, ale pro někoho hlavním efektem, je snížení kondenzace vlhkosti na povrchu zdi.

Termoizolační nátěr je možné aplikovat i jako fasádní barvu na vnější stěny domu. Tento způsob ušetří náklady na topení v zimě, účinně chrání fasádu před UV zářením i povětrnostními vlivy, zajišťuje vysokou odolnost proti tvorbě řas, mechu a plísní. Navíc je nejenom prodyšný pro vodní páru ale i omyvatelný.

Termoizolační nátěr je novou alternativou tam, kde se klasické kontaktní zateplovací systémy nedají z nějakého důvodu použít, nebo jsou cenou a délkom návratnosti neekonomické. Že jste mluvili s mnoha, kteří na sto procent vědí, že to fungovat nemůže? Nechte si hlavu otevřenou, udělejte si vlastní názor nebo si termoizolační nátěr odzkoušejte.

Výhody termoizolačního nátěru

- odrází teplo zpět do interiéru, zabráňuje jeho úniku ven
- snižuje náklady na topení o 10 – 35% v závislosti na vodivosti podkladu
- zvyšuje tepelnou pohodu v interiéru
- odstraňuje příčiny tvorby plísní, zvyšuje odolnost zdi k plísním, bakteriím a řasám
- jednoduchá aplikace a lehká údržba (omyvatelnost)
- dlouhá životnost
- nízké investiční náklady

maxitherm

TERMOIZOLAČNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA

snadný a ekonomický
z působ zateplení

Certifikovaná



- odrází teplo zpět do interiéru, zabráňuje jeho úniku ven
- snižuje náklady na topení o 10 – 35% v závislosti na vodivosti podkladu
- zvyšuje tepelnou pohodu v interiéru
- odstraňuje příčiny tvorby plísní, zvyšuje odolnost zdi k plísním, bakteriím a řasám
- účinně chrání fasádu před UV zářením i povětrnostními vlivy
- snadno se aplikuje a udržuje (je omyvatelný)
- má dlouhou životnost
- nízké investiční náklady

Nátěr na požádání natónujeme dle vzorníku NCS.

Pro objednávky a informace
kontaktujte výrobce:

telefonicky: 724 375 768

mailem: maxitherm@maxitherm.cz

poštou: MICROTERM COLOR s.r.o.

Březce 719, 783 13 Štěpánov

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA.

www.maxitherm.cz